

PoliFlex Ultimate Print Soft 4031 Gloss

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie albă opacă, lucioasă, din poliuretan, cu grosimea de 80 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe sau colorate, cu grafică simplă sau policromie de mari dimensiuni.

Datorită unui coating special, folia are o rezistență mare la spălare.

IMPRIMARE:

Folia este compatibilă cu toate imprimantele care folosesc cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent și latex. Datorită unui nou suport PET neadeziv creat, chiar și cele mai mici litere și forme pot fi decupate cu ușurință de orice cutter după printare.

După imprimare, nu este nevoie ca materialul să se lase la uscat! Se poate transfera termic imediat!

La încărcări mari de cerneală, se recomandă lăsarea la uscat a printului pentru cel puțin 2-3 ore, înainte aplicării foliei de transfer.

TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer Poli-Tack 854 și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia Poli-Tack 854, cu ajutorul căreia se face transferul termic.



Temperatură: 160°C



Timp: 15 secunde



Presiune: medie (2,5-3,0 bari)



Îndepărtarea foliei de transfer la cald

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Datorită unui coating special, folia rezistă la spălări la temperaturi înalte de până la 80°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate. Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior.

Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.