

# PoliFlex Ultimate Print Soft 4032 Matt

## Fișă tehnică

### DESCRIERE:

Folie albă mată, opacă din poliuretan, cu grosimea de 80 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe sau colorate, cu grafică simplă sau policromie de mari dimensiuni.

### IMPRIMARE:

Se imprimă cu cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent și latex.

Imprimarea și tăierea se fac normal, nu în oglindă. Datorită suportului special adeziv din polietilenă se pot decupa litere și simboluri de mici dimensiuni.

**După imprimare, nu este nevoie ca materialul să se lase la uscat! Se poate transfera termic imediat!**

La încărcări mari de cerneală, se recomandă lăsarea la uscat a printului pentru cel puțin 2-3 ore, înainte aplicării foliei de transfer.

### TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer (Poli-Tack 854, Poli-Tack 853) și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia de transfer, cu ajutorul căreia se face transferul termic.



Temperatură: 160°C



Timp: 15 secunde



Presiune: medie (2,5-3,0 bari)



Îndepărtarea foliei de transfer la cald

### REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Datorită unui coating special, folia rezistă la spălări la temperaturi înalte de până la 80°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate. Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior.

Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.