

SubliFlock 5901

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Material catifelat din poliester, rezistent la îngălbenire, cu grosimea de 640 microni și suport din hârtie siliconată potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe și colorate.

IMPRIMARE:

Se imprimă prin transfer termic de pe hartie de sublimare și se transferă apoi pe țesături textile.

TRANSFER:

1. Se imprimă în oglindă imaginea dorită pe hârtie de sublimare. 2. Se transferă termic imaginea de pe hârtia de sublimare pe Subli-Flock 5901, la o temperatură de 190°C, timp de 40-50 secunde la presiune medie (3.5 bari); Se decupează Subli-Flock 5901 pe cutter-plotter sau cu foarfeca și se îndepărtează suportul de hârtie.

Se așează Subli-Flock 5901 pe materialul textil și se transferă termic la o temperatură de 160°C, 15 secunde la presiune medie (2.5-3 bari).

 Temperatură: 190°C	 Timp: 40-50 secunde / 15 secunde
 Presiune: medie (3,5 bari) / medie (2,5-3,0 bari)	 Îndepărtarea foliei de transfer la rece

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 60°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate (sau fără agenți de albire).

Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior. Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.