

Ultimate Print Supersoft 4033 Matt

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie albă opacă, semi-mată, din poliuretan, cu grosimea de 50 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe sau colorate, cu grafică simplă sau policromie de mari dimensiuni. Datorită unui coating special, folia are o rezistență mare la spălare. Materialul de bază este ecologic și respectă standardul Oeko-Tex 100 Clasa I (nu conține PVC, plastifianți sau metale grele).

IMPRIMARE:

Folia este compatibilă cu toate imprimantele care folosesc cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent și latex. Datorită unui nou suport PET neadeziv creat, chiar și cele mai mici litere și forme pot fi decupate cu ușurință de orice cutter după printare.

TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer Poli-Tack 854 și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia Poli-Tack 854, cu ajutorul căreia se face transferul termic.



Temperatură: 160°C



Țimp: 15 secunde



Presiune: medie (2,5-3,0 bari)



Îndepărtarea foliei de transfer la cald

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Datorită unui coating special, folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 40°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate. Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior.

Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.