

DIGIPRINT Premium, alb mat

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie adezivă albă mată din PVC, cu adeziv permanent, transparent.

Se poate aplica atât pe suprafețe plane, cât și ușor curbate. Înainte de laminare se recomandă ca printul să fie uscat minim 48 de ore.

Materialul este certificat pentru rezistență la foc, clasa B1.

IMPRIMARE:

Se imprimă cu cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent, UV și Latex. În timpul procedurii de printare, folia este rezistentă la acțiunea solventilor conținuți în cerneluri.

APLICAȚII:

Decorări exterioare sau interioare, pe termen scurt până la mediu (printuri de diferite dimensiuni, decorare vehicule pe suprafețe plane, semne diverse, display-ere etc.)

Temperatura minimă ambientală în timpul aplicării: + 10 °C ... + 40°C.

Rezistă la temperaturi între -40 și +80°C.

Durabilitate la exterior: 4 ani (material neprintat, aplicare exterioară verticală, climat normal central-european).

Date tehnice: (vezi pagina următoare)

DATE TEHNICE:

Tip folie	Folie PVC monomerică, stabilizată, calandrată	
Grosime	80 micrometri, +/- 5%	ISO 4593
Adeziv	Permanent, dispersie acrilică, transparent	
Aderență	6,5 N/cm	FTM 1 după 24h pe oțel inox
Suport	Hârtie siliconată 135g/mp	
Temperatura de aplicare	+ 10 °C ... + 40°C	
Temperatura de folosire	- 40 °C ... + 80°C	
Rezistența la alungire, md:	> 20 MPa	DIN EN ISO 527
Rezistența la alungire, cd:	> 20 MPa	DIN EN ISO 527
Alungirea, md:	> 160%	DIN EN ISO 527
Alungirea, cd:	> 180%	DIN EN ISO 527