

Informații Produs

Bandă dublu adezivă nețesută

tesa® 4943 este o bandă dublu adezivă constând dintr-un suport nețesut echipat cu un adeziv acrilic pe bază de solvenți. Acesta asigură o bună lipire inițială și o rezistență bună la forfecare.

Domeniul principal de aplicare

- Laminarea materialelor din piele, textile și spume
- Montarea obiectelor ușoare cum ar fi: semne, plăcuțe cu nume
- Sigilarea sacilor și plicurilor
- Îmbinare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	nețesut	• Elongatie	2 %
• Culoare	translucid	• Rezistența la rupere	9 N/cm
• Grosime totală	100 μm	• Tipul căptușelii	hârtie îmbrăcată în polietilenă
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	alb
• Tipul adezivului (partea acoperită)	acrilic vâscos	• Grosimea căptușelii	120 μm

Aderență la

• Aderența la oțel (inițial)	5.5 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	8.1 N/cm
• Aderența la ABS (inițială)	6.6 N/cm	• Aderența la ABS (după 14 zile)	7.1 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	3.6 N/cm	• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	4.2 N/cm
• Aderența la policarbonat (inițial)	7.7 N/cm	• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	7.1 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	4.6 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	5.4 N/cm
• Aderența la polistiren (inițial)	6.9 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	10.8 N/cm
• Aderența la PVC (inițial)	6.1 N/cm		

Caracteristici

• Rezistența la temperatură pe termen scurt	100 °C	• Rezistență la substanțe chimice	●●
• Rezistența la temperatură pe termen lung	70 °C	• Rezistența statica la forfecare la 23°C	●●●●
• Viscositate	●●●	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	●●●●
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	●●●	• Rezistența statica la forfecare la 70°C	●●●
• Rezistența la umiditate	●●●	• Aburire	●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Informații suplimentare

Variante de liner:

PV0 hârtie albă acoperită cu PE, cu logo tesa albastru

PV4 hârtie albă netedă acoperită cu PE

tesa® 4943

Informații Produs



Disclaimer

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04943>