

Ikonos UV OWV, 180 microni

Fișă tehnică

DESCRIERE:

One-Way Vision UV este o folie PVC albă lucioasă. Fiind o folie perforată, se folosește pentru decorarea diferitelor suprafețe vitrate precum: geamurile mijloacelor de transport în comun, vitrinele magazinelor, geamurile clădirilor.

Este compatibilă cu printere digitale pe bază de solvent, eco-solvent și UV cu sistem de uscare (Phaeton, Infiniti, Mimaki, Roland, Vutek, HP Scitex, etc).

Temperatura optimă pentru imprimare este 38 - 43 °C.

Avantajul acestei folii este faptul că permite pătrunderea luminii în interior, iar din exterior, este vizibil printul.

După imprimare, cerneala trebuie să fie perfect uscată înainte de laminare. Suprafața pe care se aplică OWV trebuie să fie curată, fără urme de praf, grăsime sau orice alte substanțe care pot împiedica lipirea. Compatibilitatea cu diferite lacuri și vopsele trebuie testată de utilizator, înainte de aplicarea pe folie.

DIMENSIUNI ROLE:

Lățime: 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m. Lungime: 50 m

PROPRIETĂȚI FIZICE:

PVC

Tip	Calandrat monomeric
Grosime	180 microni (\pm 10 microni)
Culoare	alb
Spate	negru
Micșorare	0,8%
Tensiune superficială	30 dyne/cm
Opacitate	> 99%
Numărul de găuri	nr mediu 130 / sq in
Diametrul găurilor	1,6 mm
Distanța dintre găuri	2,4 mm
Spațiul ocupat de găuri	41%

ADEZIV

Tip	transparent, pe baza de solvent, removabil
Grosime	30 micrometri (± 2 micrometri)
Temperatura de aplicare	15-40°C
Forța de exfoliere la 180 grade	5N/25 mm (GB2792-81)

SUPPORT

Tip	Hârtie siliconată
Culoare	Alb
Greutate	180g/mp (± 5 g/mp)
Forța de desprindere	0,4-1 N/4 cm