

CRYLON®

**Extruded acrylic sheets
Extrudierte Acrylplatten
Panneaux acrylique extrudés**

Delivery Programme / Lieferprogramm / Programme de livraison

1. LSK 1 - Standard sizes ex stock / Standardformate ab Lager / Formats standard en stock

Delivery time : within 2 weeks ex work
Liefertermin : innerhalb 2 Wochen ab Werk
Délai de livraison : sous 2 semaines départ usine

Colour : clear transparent
Farbe : klar transparent
Couleur : transparent

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
			pcs/St/pce	sqm/m²/m²	kg
1.0 **	2050	1250	200	512,500	610
1.5	2050	3050	80	500,200	893
2.0	2050	1250	150	384,375	915
	2050	3050	60	375,150	893
2.5	2050	3050	50	312,625	930
3.0	2050	1250	100	256,250	915
	2050	3050	40	250,100	893
4.0	2050	3050	30	187,575	893
5.0	2050	1250	60	153,750	915
	2050	3050	25	156,310	930
6.0	2050	3050	20	125,050	893
8.0	2050	3050	15	93,787	893
10.0	2050	3050	12	75,030	893
12.0	2050	3050	10	62,525	893
15.0	2050	3050	8	50,020	893
20.0	2050	3050	6	37,515	893
25.0	2050	3050	5	31,263	930

** Polycasa s.r.o., Slovakia

Colour : clear transparent, UVT – partially transparent to UV light
Farbe : klar transparent, UVT – teilweise durchlässig für UV-Licht
Couleur : transparent, UVT – en partie transparent à la lumière ultraviolette

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
			pcs/St/pce	sqm/m²/m²	kg
2.0	2050	3050	60	375,150	893

Colour : white
 Farbe : weiß
 Couleur : blanc

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Colour / Farbe / Couleur	LT*	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
					pcs/St/pce	sqm/m²/m²	kg
2.0	WO 075	82%	2050	3050	60	375,150	893
	WO 026	33%					
	WO 025	32%					
	WS 025	25%					
	WO 004	4%					
3.0	WO 075	75%	2050	3050	40	250,100	893
	WO 047	47%					
	WO 035	35%					
	WO 026	26%					
	WO 025	25%					
	WS 025	25%					
	WO 004	4%					
	WL 053 LED	53%					
4.0	WO 075	70%	2050	3050	30	187,575	893
	WO 026	20%					
	WO 025	19%					
	WS 025	25%					
	WO 004	4%					
5.0	WO 035	25%	2050	3050	25	156,313	930
	WO 026	17%					
	WO 025	16%					
	WS 025	25%					
	WO 004	2%					
6.0	WS 025	25%	2050	3050	20	125,050	893
8.0	WS 025	20%	2050	3050	15	93,788	893
10.0	WS 025	20%	2050	3050	12	75,030	893

*LT = Light transmission / Lichtdurchlässigkeit / transmission lumineuse

Anti-reflective / Antireflective / Anti-reflektive

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Colour / Farbe / Couleur	LT*	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
					pcs/St/pce	sqm/m ² /m ²	kg
2.0	clear	90%	2050	3050	60	375,150	893
3.0	clear	90%	2050	3050	40	250,100	893
4.0	clear	90%	2050	3050	30	187,575	893

Soft tone both sides mat / beidseitig matt / deux faces mat

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Colour / Farbe / Couleur	LT*	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
					pcs/St/pce	sqm/m ² /m ²	kg
3.0	clear	88%	2050	3050	40	250,100	893
	white WO 075	75%					
4.0	clear	88%	2050	3050	30	187,575	893
	white WO 075	70%	2050	3050	30	187,575	893
5.0	white WO 075	65%	2050	3050	25	156,313	931
6.0	clear	88%	2050	3050	20	125,050	893
	white WO 075	60%					

Colours / Farben / Couleurs

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Colour / Farbe / Couleur	LT*	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
					pcs/St/pce	qm/m ² /m ²	kg
3.0	yellow 2470 **	17%	2050	3050	50	312,625	1116
	yellow 2450 **	15%					
	red 2220 **	4%					
	red 2240 **	3%					
	glossy black 910	<1%	2050	3050	40	250,100	893
4.0	glossy black 910	<1%	2050	3050	30	187,575	893
5.0	glossy black 910	<1%	2050	3050	25	156,313	930

* LT = Light transmission / Lichtdurchlässigkeit / transmission lumineuse

** Polycasa s.r.o., Slovakia

CRYLON®re

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Colour / Farbe / Couleur	LT*	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
					pcs/St/pce	sqm/m²/m²	kg
3.0	Clear R000	90%	2050	3050	40	250,100	893
	White RWO 004	4%					
	Black R910	<1%					
5.0	Clear R000	90%	2050	3050	25	156,313	931
	White RWO 004	2%					
	Black R910	<1%					

* LT = Light transmission / Lichtdurchlässigkeit / transmission lumineuse

2. LSK 2 - Additional sizes ex production / Zusätzliche Formate ab Fertigung / Autres formats sur production

Delivery time : combination with standard production – upon request
Liefertermin : Mitfertigung – auf Anfrage
Délai de livraison : sur production en cours – sur demande

Colour / Farbe / Couleur	Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Min.quantity / Mind.menge / Quantité min. kg
clear	1.0, 1.5, 2.0, 2.5	900 – 2100	1250 – 4050	1.000
	3.0	900 – 2050	1250 – 6100	
	4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0	900 – 2100	1250 – 6100	
clear UVT	2.0	900 – 2100	1250 – 4050	1.000
	3.0	900 – 2050	1250 – 4050	
antireflective	2.0, 3.0, 4.0	900 – 2100	1250 – 4050	1.000
white WO 075	2.0, 3.0, 4.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
white WO 047	2.0, 3.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
white WO 035	3.0, 5.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
white WO 026	2.0, 3.0, 4.0, 5.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
white WO 025	2.0, 3.0, 4.0, 5.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
white WS 025	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
white WO 004	2.0, 3.0, 4.0, 5.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
white WL 053 LED	3.0, 4.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
standard colour 	3.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
glossy black 910	3.0, 4.0, 5.0	900 – 2100	1250 – 6100	1.000
soft tone clear & white WO 075	3.0, 4.0, 5.0, 6.0	900 – 2100	1250 – 6100	1.000
Clear R000	3.0, 5.0	900 – 2050	1250 – 6100	1.000
White RWO 004	3.0, 5.0	900 – 2050	1250 – 4050	1.000
Black R910	3.0, 5.0	900 – 2100	1250 – 6100	1.000

3. LSK 3 - Special sheets / Sonderplatten/ Panneaux spéciale

Delivery time : Production – upon request
Liefertermin : Fertigung – auf Anfrage
Délai de livraison : Production – sur demande

Colour / Farbe / Couleur	Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Width / Breite / Largeur Mm	Length / Länge / Longueur mm	Min.quantity / Mind.menge / Quantité min. kg
clear	1.0 – 1.4	900 – 2050	700 – 4050	3.000
	1.5 – 2.7	900 – 2100	1250 – 4050	3.000
	2.8 – 3.0	900 – 2050	1250 – 6100	
	3.1 – 25.0	900 – 2100	1250 – 6100	
clear UVT	2.0 – 2.7	900 – 2100	1250 – 4050	3.000
	2.8 – 3.0	900 – 2050	1250 – 4050	
	3.1 – 5.0	900 – 2100	1250 – 4050	
antireflective	1.5 – 4.0	900 – 2100	1250 – 4050	3.000
white WO 075 white WO 047 white WO 035 white WO 026 white WO 025 white WO 004	1.5 – 10.0	900 – 2100	1250 – 4050	3.000
white WS 025	1.5 – 10.0	900 – 2100	1250 – 4050	5.000
white WL 053 LED	2.0 – 6.0	900 – 2100	1250 – 4050	3.000
standard colour 	1.8 – 10.0	900 – 2050	1250 – 4050	3.000
glossy black 910	2.5 – 10.0	900 – 2100	1250 – 6100	5.000
soft tone 2x standard white	2.5 – 10.0	900 – 2100	1250 – 6100	5.000
special colour	2.5 – 10.0	900 – 2100	1250 – 6100	10.000
soft tone 1x	2.5 – 10.0	900 – 2100	1250 – 6100	10.000
prismatic	2.5 – 5.0	1200– 1250	1200 – 3500	5.000
Clear R000	2.0 – 6.0	900 - 2100	1250 - 4050	3.000
White RWO 004	3.0 – 6.0			
Black R910	3.0 – 6.0			
special colour	1.8 – 2.7	900 – 2100	1250 – 4050	5.000
transluzent / translucent / translucide	2.8 – 7.9	900 – 2100	1250 – 6100	5.000
opaque / opak / opaque	8.0 – 25.0	900 – 2100	1250 – 6100	10.000

Special colours./

Delivery time approx. 6-8 weeks after approval of colour / colour match-samples will be charged with EUR 1.000.- (refunded after placing an order of minimum order quantity)

Sonderfarben /

Liefertermin ca. 6-8 Wochen nach Farbtonfreigabe / Farbbemusterung wird mit EUR 1.000.- berechnet (Gutschrift bei Auftragsplazierung über die Mindestmenge)

Couleur spéciale

Délai de livraison environ 6-8 semaines après validation couleur / le contretypage d'une couleur spéciale est facturé EUR 1.000.- (remboursement par note de crédit en cas de commande de la quantité minimum).

4. **LSK 4 - Special sizes - cut to size (offline) / Sonderformate im Zuschnitt (offline) / Formats spéciaux (offline)**

<u>Minimum format</u>	<u>Maximum format</u>
210 x 290 mm (DIN A4)	2050 x 4050 mm

<u>Delivery time / Liefertermin / Délai de livraison</u>
upon request / auf Anfrage / sur demande

<u>Minimum quantity / Mindestmenge / Quantité minimum</u>
250 kg / Format

5. **Protection film / Schutzfolie / Film de protection**

Availability / Ausführung / Disponibilité

Both sides / Beidseitig / Deux faces

Surface / Oberfläche / Surface	Upper side / Oberseite / Face recto	Bottom side / Unterseite / Face verso
clear / klar / transparent UVT antireflective	clear / klar / transparent clear / klar / transparent clear / klar / transparent	green / grün / vert white / weiß / blanc clear / klar / transparent
<u>Colours / Farben / Couleurs</u> white / opal standard glossy black silcate green brown	green / grün / vert clear / klar / transparent white / weiß / blanc clear / klar / transparent clear / klar / transparent	clear / klar / transparent white / weiß / blanc white / weiß / blanc clear / klar / transparent green / grün / vert
<u>soft tone</u> one side / einseitig / une face mat both sides / beidseitig / deux faces	white / weiß / blanc white / weiß / blanc	white / weiß / blanc white / weiß / blanc

6. Sheet tolerances / Plattentoleranzen / Tolérances

Thickness / Dicke / Épaisseur	1.00 mm – 2.90 mm	±10%
	3.00 mm – 25.0 mm	±5%
Standard sizes & Cut inline/ Standardformate & Sonderformate ab Produktion / Formats standard & spéciaux inline	Width / Breite / Largeur & Length / Länge / Longueur 700 – 1000 mm -0 / +3 mm > 1000 – 6100 mm -0 / +0.3% / m Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Rectitude < 2000 mm ≤ 3.0 mm > 2000 mm ≤ 5.0 mm	
Cut to size (offline) / Sonderformate Zuschnitt (offline)/ Formats spéciaux (offline)	Width / Breite / Largeur & Length / Länge / Longueur 210 – 4050 -0 / +1 mm / m Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Rectitude ≤ 1.4 mm	