

Fisa tehnica Gel de aplicare PPF

Descriere generală:

Gelul de aplicare este conceput special pentru montajul foliilor de protecție pentru caroserie (PPF – Paint Protection Film). Formula sa asigură o aplicare uniformă, reduce contaminarea, previne apariția bulelor și permite re poziționarea precisă a foliei pe suprafață.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea suprafeței:
 - Curățați în profunzime suprafața caroseriei cu o soluție de pre-decontaminare (ex: APC, alcool izopropilic) și clătiți bine.
 - Asigurați-vă că zona de aplicare este complet curată, fără praf, grăsimi sau ceară.
 2. Aplicarea gelului:
 - Agitați recipientul înainte de utilizare.
 - Pulverizați generos gelul direct pe suprafața caroseriei și pe partea adezivă a foliei PPF.
 - Asigurați o acoperire completă pentru a permite re poziționarea fără blocarea prematură a adezivului.
 3. Montarea foliei:
 - Așezați folia pe zona dorită și poziționați-o cu grijă.
 - Folosiți o racletă profesională pentru aplicare , începând din centru către margini.
 - Eliminați excesul de gel și aer prin mișcări ferme și uniforme.
 4. Finalizare și uscare:
 - După aplicare, ștergeți marginile cu o lavetă din microfibră uscată.
 - Gelul rezidual se va evapora fără a lăsa urme.
 - Nu spălați vehiculul timp de minimum 48 de ore după aplicare.
-

Recomandări importante:

- Nu amestecați cu alte lichide de aplicare.
 - Nu folosiți pe suprafețe poroase sau necompatibile cu PPF.
 - Pentru rezultate optime, lucrați la temperaturi ambientale între 15°C și 30°C.
 - Agitați flaconul înainte de fiecare utilizare.
-

Ambalare: Canistra HDPE
5L
