

PoliFlex Printable 4015

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie albă opacă, din poliuretan, cu grosimea de 100 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe și colorate.

IMPRIMARE:

Folia este compatibilă cu toate imprimantele care folosesc cerneluri pe bază de solvent și eco-solvent.





Datorită unui nou suport PET neadeziv creat, chiar și cele mai mici litere și forme pot fi decupate cu ușurință de orice cutter după printare.

La încărcări mari de cerneală, se recomandă lăsarea la uscat a printului pentru cel puțin 2-3 ore, înainte aplicării foliei de transfer.

TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer Poli-Tack 854 și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia Poli-Tack 854, cu ajutorul căreia se face transferul termic.

După imprimare se lasă la uscat (cel puțin 12 ore), înainte de rulare sau transfer termic.

 Temperatură: 160°C	 Timp: 15 secunde
 Presiune: medie (2,5-3,0 bari)	 Îndepărtarea foliei de transfer la rece

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 40°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate (sau fără agenți de albire).

Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior. Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.