

Turbo Print 4036 Matt

Fișă tehnică

DESCRIERE:





Folie albă opacă, mată, din poliuretan, cu grosimea de 100 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe sau colorate, cu grafică simplă sau policromie de mari dimensiuni. Datorită unui coating special, folia are o rezistență mare la spălare. Materialul de bază este ecologic și respectă standardul Oeko-Tex 100 Clasa I (nu conține PVC, plastifianți sau metale grele).

IMPRIMARE:

Folia este compatibilă cu toate imprimantele care folosesc cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent și latex. Datorită unui nou suport PET adeziv creat, chiar și cele mai mici litere și forme pot fi decupare cu ușurință de orice cutter după printare.

TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer Poli-Tack 854 și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia Poli-Tack 854, cu ajutorul căreia se face transferul termic.

	Temperatură: 130°C/150°C/160°C *nylon - 150°C		Timp: 130 °C, 5 sec. / 150 °C, 4 sec. / 160 °C, 3 sec. *nylon - preîncălzire 5 sec., aplicare 5 sec., după îndepărtarea foliei de transfer se presează 10 sec. folosind hârtie siliconată
	Presiune: medie (2,5 - 3,0 bari) *nylon - mică (2,0 bari)		Îndepărtarea foliei de transfer la cald

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Datorită unui coating special, folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 60°C. Se va folosi detergent pentru textile colorate. Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior. Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.