

PoliFlex Printable 4655

Fișă tehnică

DESCRIERE: Folie transparentă, mată, realizată din 2 straturi (stratul printabil cu adeziv și un strat de poliuretan transparent care va rămâne la exterior după transferul termic pe textile), cu grosimea de 75 micrometri, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe.





IMPRIMARE:

Folia este compatibilă cu imprimantele care folosesc cernele pe bază de solvent și eco-solvent.

Datorită unui nou suport PET neadeziv creat, chiar și cele mai mici litere și forme pot fi decupate cu ușurință de orice cutter după printare. La încărcări mari de cerneală, se recomandă lăsarea la uscat a printului pentru cel puțin 2-3 ore, înainte de transferul. **Printul și decuparea se realizează în oglindă!**

TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, iar transferul termic se realizează cu folosind suportul original al materialului.

 Temperatură: 160°C	 Timp: 15 secunde
 Presiune: medie (2,5-3,0 bari)	 Îndepărtarea foliei de transfer la rece

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 60°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate (sau fără agenți de albire).

Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior. Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.