

# PoliFlex Printable 4665 Metallic

## Fișă tehnică

### DESCRIERE:





Folie argintiu metalizat, opacă, din poliuretan, cu grosimea de 100 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe și colorate.

### IMPRIMARE:

Folia este compatibilă cu toate imprimantele care folosesc cerneluri pe bază de solvent și eco-solvent. Datorită unui nou suport PET neadeziv creat, chiar și cele mai mici litere și forme pot fi decupate cu ușurință de orice cutter după printare.

### TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer (Poli-Tack 853 sau Poli-Tack 854) și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia de transfer, cu ajutorul căreia se face transferul termic. La încărcări mari de cerneală, se recomandă lăsarea la uscat a printului pentru cel puțin 2-3 ore, înainte transferului.

 Temperatură: 160°C	 Timp: 15 secunde
 Presiune: medie (2,5-3,0 bari)	 Îndepărtarea foliei de transfer la rece

### REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 40°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate (sau fără agenți de albire).

Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior. Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.