

Vopsea feromagnetică pentru interior

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Vopseaua feroasă Magnetic Wall conține pulberi de fier care fac posibilă plasarea pe pereți a foliei magnetice în coală, bucăți de folie magnetică decupată sau obiecte ce conțin magneți.

Proprietăți:

- nu are solvenți în compoziție, nu are miros
- vopsea acrilică feroasă
- mată
- poate fi acoperită cu vopsea normală de orice culoare
- poate fi aplicată pe ciment sau tencuială, beton, cărămidă, rigips, tapet, etc.

Aplicare:

- Amestecați bine înainte de folosire
- Nu diluați
- Aplicați minimum 3 straturi

Culoare:

- Gri închis

Acoperire:

- Conform ISO-6504-3 și DIN EN 13300, aproximativ 5m²/litru, depinzând de substrat

Timpul de uscare la 23°C și umiditate relativă 65%:

- Uscată complet după 2 ore
- Următorul strat se poate da după 4-6 ore

Pregătirea suprafeței:

- Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fără urme de uleiuri, praf sau grăsimi
- Neteziți toate asperitățile suprafeței

Decorațiuni rigips nou:

- Aplicați un strat de amorsă

Decorațiuni rigips existent:

- Curățați cu apă și un degresant. Așteptați să se usuce

Substraturi pulverulente:

- Periați complet pentru a îndepărta particulele, spălați cu apă și permiteți uscarea
- Aplicați o amorsă potrivită

Straturi de vopsea care nu rezistă la apă sau frecare:

- Periați pentru a îndepărta depunerile, spălați cu apă și permiteți uscarea
- Aplicați o amorsă stabilizatoare

Beton:

- Îndepărtați prin periere urmele de ciment
- Aplicați o amorsă stabilizatoare

Pereți din rigips:

- Acoperiți marginile cu bandă izolatoare rigips și umpleți rosturile
- Aplicați o amorsă stabilizatoare și permiteți uscarea

MDF, plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase:

- Sablați plăcile până sunt netede, curățați praful și aplicați o amorsă potrivită

Suprafețe deja vopsite:

- Curățați cu apă și degresant
- Permiteți uscarea
- Șlefuiți toate zonele lucioase până devin mate și curățați praful

Aplicarea de tapet peste vopseaua feromagnetică:

- Vopsiți peretele conform instrucțiunilor
- După cel puțin 24 de ore: sablați ușor vopseaua și aplicați un tapet subțire

DATE TEHNICE:

Liant: Dispersie de rășină acrilică

Pigmenți: Dioxid de titaniu (rutil) și umplutură feroasă

Solvent: Apă

PVC: 55

Componente solide: 76 m/m %

S.G.: Aprox. 2,1

Grosime: 50 de microni; ISO-7887-7 și DIN EN 13300: fin.

Luciu: ISO-2813 și DIN EN 13300: 60°/<1%, 85°/<1%

Diluare: Posibilă cu apă

Pericole:

- Păstrați departe de copii
- Folosiți produsul doar în zone bine ventilate
- Evitați contactul cu ochii și pielea
- Dacă este înghițit, căutați ajutor medical imediat și arătați această cutie sau etichetă.

Instrucțiuni pentru spălare: Folosiți apă și săpun

Depozitare: 12 luni în ambalaj etanș într-o încăpăre uscată, răcoroasă și fără îngheț.

Instrucțiuni generale:

- Nu aplicați vopseaua atunci când temperatura ambientală este mai mică de 8°C sau mai mare de 30 °C
- Permiteți suprafețelor din ciment să se usuce cel puțin 6 săptămâni înainte de aplicarea vopselei
- Sunt posibile ușoare devieri de culoare din cauza folosirii resurselor de origine naturală. Pentru acoperirea unor suprafețe mai mari, se recomandă amestecarea prealabilă a mai multor cutii cu coduri de producție diferite, pentru a se uniformiza culoarea.