

Oramount 1825

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Bandă dublu adezivă buretată neagră, pe suport de poliester cu un adeziv acrilic pur.

SUPPORT: Spumă polietilenică închisă, neagră, 500 micrometri.

LINER: Hârtie albă siliconată pe ambele părți, 140 micrometri.

ADEZIV: Solvent pur acrilat.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Se folosește pentru fixarea de componente în interiorul telefoanelor mobile, a tabletelor, laptopurilor sau alte echipamente electronice.

DATE TEHNICE:

Grosime: (adeziv+spumă)

aprox. 600 micrometri

Rezistența la temperaturi extreme:

-40°C ... +95°C

Densitate (spumă):

185 Kg/m³

LoopTrack (FINAT TM 9):

20 N / 25 mm

Puterea adezivului:

(FINAT TM 8, pe oțel inoxidabil, o parte acoperită cu folie poliester de 50 micrometri)

după 1 minut: 16 N/25 mm
după 20 minute: 17 N/25 mm
după 24 h: 20 N/25 mm

Rezistența la forfecare:

(FINAT TM 8, pe oțel inoxidabil, o parte acoperită cu folie poliester de 50 micrometri)

la 23°C: > 1000 ore
la 70°C: 72 ore

TERMEN VALABILITATE DEPOZITARE: 2 ani.

TEMPERATURA DE APLICARE: > +18°C