

Oraguard 297 GF

Fișă tehnică

Descriere: Folie de laminare din PVC, incoloră, suprafață lucioasă, cu cel mai mare grad de protecție UV. Special creată pentru laminarea foliilor Window Graphics.

Suport: Poliester, siliconat pe o parte, 36 micrometri.

Adeziv: Pe bază de solvent, poliacrilat, permanent.

Domeniu utilizare: Pentru protejarea foliei printate Window Graphics, pe suprafețe plane și curbate. Împiedică deteriorarea perforațiilor de către umiditate, praf sau alți contaminanți.

Date tehnice:

Grosime* (fără hârtia suport sau adeziv)

Rezistența la temperaturi

Rezistența la solvenți și alte substanțe chimice

Puterea adezivului*

(FINAT TM 1, după 24H, oțel inoxidabil)

Rezistența la tracțiune (DIN EN ISO 527)

Alungirea la rupere (DIN EN ISO 527)

Termen de depozitare **

Temperatura de aplicare

Durabilitate material aplicat de specialist

la expunere exterioară verticală (climat normal Central-European)

- 70 micrometri
- lipit pe aluminiu, -50°C ... +110°C, fără variație
- la temperatura camerei, 72H după aderența pe aluminiu, este rezistentă la apă, agenți de curățare, alcool și solvenți alifatici.
- 12 N/25 mm
- min. 19 MPa
- min. 120%
- 2 ani
- > +8°C
- 8 ani

* medie

** în ambalajul original, la 20 °C și 50% umiditate relativă

Atenție:

Datorită diversității de materiale și modalități de imprimare, utilizatorul trebuie să testeze potrivirea foliei de laminare Oraguard pentru respectivul print, înainte de utilizare.