

OKI Pro1040 Label Printer	
Imprimare	Imprimare digitală electro-fotografică full-color, 4
Format suport media	rolă
Tip suport media	hârtie, folie, hârtie de etichete, hârtie lucioasă pentru etichete, material sintetic pentru etichete
Lățime suport media	29.64 - 130.0mm
Grosime suport media	0.076 - 0.25mm
Lungime etichetă	12.7 - 1,320.8mm
Lățime etichetă	25.4 - 125.76mm
Detectarea suportului media	Lipsă Puncte de marcaj (imprintate pe spate, pe liner) Nu
Diametru exterior rolă	Max. Φ 203.2mm
Diamentru tub	Φ 76.2mm
Direcția de rulare a materialului	cu fața în sus, cu fața în jos
Lățime suprafață de imprimare	Max. 125.76mm
Margine minimă pentru imprimare	Sus: 2.12mm Jos: 2.12mm Dreapta: 2.12mm Stânga: 2.12mm
Lungime de tăiere	Min. 101.6mm
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi
Viteza de imprimare	Max. 152.4mm/s (6ips)
Interfață	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0
Protocol	TCP/IP
Limbaj imprimantă	PCL 5c, PCL 6 (XL), Adobe PostScript 3
Sistem de operare	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008,
Procesor	ARM CPU 1.2 GHz
Memorie (Standard./Max.)	2048 MB / 2048 MB
Driver hard disk	250 GB
Font	Fonturi Adobe PostScript 136, PCL 81 fonturi
Senzori media	Senzor de transmisie cu poziție ajustabilă pentru Senzor de transmisie cu poziție ajustabilă pentru detectare semne de tăiere (imprintate pe spatele
Tăiere	Tăiere completă cu lamă rotativă
Dimensiuni (l x A x Î)	1,040 x 477 x 441 mm
Geutate	61.0 - 62.0 kg
Condiții de operare	Operare: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH Depozitare: 0 - 43 °C, 10 - 90 %RH Fără condensare
Consum	Operare: Max. 1,200W / mediu 740W

	Imprimantă inactivă: 27W
	Salvare energie: < 25.0W
Durată de viață unitate	5 ani
Inclus în cutie	DVD-ROM, DVD-ROM (Ed. BarTender UltraLite),