

| <b>OKI Pro1050 Label Printer</b>         |  |
|--|--|
| <b>Imprimare</b>                         | Imprimare digitală electro-fotografică full-color, 5 leduri  |
| <b>Format suport media</b>               | rolă   |
| <b>Tip suport media</b>                  | hârtie, folie, hârtie de etichete, hârtie lucioasă pentru etichete, material sintetic pentru etichete  |
| <b>Lățime suport media</b>               | 29.64 - 130.0mm  |
| <b>Grosime suport media</b>              | 0.076 - 0.25mm   |
| <b>Lungime etichetă</b>                  | 12.7 - 1,320.8mm   |
| <b>Lățime etichetă</b>                   | 25.4 - 125.76mm  |
| <b>Detectarea suportului media</b>       | Lipsă<br>Puncte de marcaj (imprimare pe spate, pe liner)<br>Nu   |
| <b>Diametru exterior rolă</b>            | Max. $\Phi$ 203.2mm  |
| <b>Diamentru tub</b>                     | $\Phi$ 76.2mm  |
| <b>Direcția de rulare a materialului</b> | cu fața în sus, cu fața în jos   |
| <b>Lățime suprafață de imprimare</b>     | Max. 125.76mm  |
| <b>Margine minimă pentru imprimare</b>   | Sus: 2.12mm<br>Jos: 2.12mm<br>Dreapta: 2.12mm<br>Stânga: 2.12mm  |
| <b>Lungime de tăiere</b>                 | Min. 101.6mm   |
| <b>Rezoluție de imprimare</b>            | 1200 x 1200 dpi<br>600 x 600 dpi   |
| <b>Viteza de imprimare</b>               | Max. 152.4mm/s (6ips)  |
| <b>Interfață</b>                         | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (viteză mare)  |
| <b>Protocol</b>                          | TCP/IP   |
| <b>Limbaj imprimantă</b>                 | PCL 5c, PCL 6 (XL), Adobe PostScript 3   |
| <b>Sistem de operare</b>                 | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
| <b>Procesor</b>                          | ARM CPU 1.2 GHz  |
| <b>Memorie (Standard./Max.)</b>          | 2048 MB / 2048 MB  |
| <b>Driver hard disk</b>                  | 250 GB   |
| <b>Font</b>                              | bitmap   |
| <b>Senzori media</b>                     | Senzor de transmisie cu poziție ajustabilă pentru detectare<br>Senzor de transmisie cu poziție ajustabilă pentru detectare<br>semne de tăiere (imprimare pe spatele linerului)   |
| <b>Tăiere</b>                            | Tăiere completă cu lamă rotativă   |
| <b>Dimensiuni (l x A x Î)</b>            | 1,040 x 477 x 441 mm   |
| <b>Geutate</b>                           | 61.0 - 62.0 kg   |
| <b>Condiții de operare</b>               | Operare: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH<br>Depozitare: 0 - 43 °C, 10 - 90 %RH<br>Fără condensare  |
| <b>Consum</b>                            | Operare: Max. 1,200W / mediu 740W  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
|                                | Imprimantă inactivă: 27W                             |
|                                | Salvare energie: < 25.0W                             |
| <b>Durată de viață unitate</b> | 5 ani  |
| <b>Inclus în cutie</b>         | DVD-ROM, DVD-ROM (Ed. BarTender UltraLite), cablu de |